

UNI PRIMER

Однокомпонентная грунтовка для паркета



Характеризуется быстрым высыханием, не дает желтого оттенка.

Рекомендуется к использованию во всех циклах быстрого лакирования, в которых желательно избежать изменения цвета покрытия.

Область применения

- Предназначена для грунтования всех видов паркета.
- Идеальна для работы с экзотическими породами древесины.
- Для грунтования поверхностей в циклах масло + грунтовка + лак (поверхности, предварительно обработанные PAVIOLIO 25 WB).

Свойства

- Не дает желтого оттенка.
- Идеальна для быстрых циклов лакирования.
- Водоотталкивающая.
- На основе спиртового раствора.

Технические характеристики

Основа: спирт.

Рекомендуется под лаки: ICE.

Расход: 100 мл/м².

Рекомендуемое количество слоев: 1.

Время высыхания от пыли: 20 – 30 минут.

Время высыхания до шлифовки: 60 – 90 минут.

Расфасовка: 5 л.

Инструкция по применению

ЦИКЛ UNI PRIMER + ICE.

Температура воздуха должна составлять $+22 \pm 4$ °C, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Перед нанесением рекомендуется провести финишную шлифовку с абразивом 180, тщательно пропылесосить и убрать остатки пыли антистатической салфеткой.

Грунтовку UNI PRIMER аккуратно встряхнуть перед использованием. Равномерно нанести валиком. Примерно через 1–2 часа можно переходить к шлифованию абразивом с зерном 220 и нанести первый слой лака ICE. Через 8–12 часов, после шлифования и очистки поверхности можно перейти к нанесению второго слоя лака ICE.

ЦИКЛ ЦВЕТНОЕ МАСЛО + UNI PRIMER + ICE.

Согласно соответствующей технической схеме нанести масло PAVIOLIO 25 WB. После полного высыхания масла нанести 1 слой UNI PRIMER без шлифования. Примерно через 1–2 часа слегка протереть абразивным фетром для удаления возможных мелких пузырьков, очистить поверхность пылесосом и антистатической салфеткой и нанести один слой лака ICE.

Примечания

Всегда использовать защитные перчатки.

Консультироваться с технической схемой и листом безопасности.